

# 仕様 Specifications

HDM-2400W

HDM-2400W 仕様

Display		画像	
LCD Panel	LCD パネル	TFT-LCD	
Size	画面サイズ	24.1 inches diagonal ( 518.4(H) x 324.0(V) mm )	
Resolution	解像度	1920(H) x 1200(V), WUXGA	
Contrast Ratio	コントラスト比	1000 : 1	
Viewing Angle	視野角	170° (H), 170° (V)	
Color	色再現性	1.07B Colors	
Input / Output		入力 / 出力	
SDI(3G/HD/SD) IN	SDI 入力	2×BNC	
SDI(3G/HD/SD) OUT	SDI 出力	1×BNC: Loop Through	
ANALOG INPUT	アナログ 入力	3×BNC: Composite CVBS S-VIDEO Y/C Component Y/Pb/Pr	
		1×HD D-sub 15-pin: (HD15) RGB	
DVI IN	DVI入力	1×DVI - I: Digital / Analog	
AUDIO IN	オーディオ入力	1×φ 3.5 Stereo Jack (Rear)	
AUDIO OUT	オーディオ出力	1×φ 3.5 Stereo Jack (Rear), 1×φ 3.5 Stereo Jack (Headphone) (Front)	
SPEAKER	スピーカー	Buit-in Stereo Speaker (3 W + 3 W)	
REMOTE	リモートコントロール	8-pin x1	RJ45 7 GPI (USER preset functions)
General		一般	
Power requirement	電源	AC 100 - 240 V or DC 24 V	
Power consumption	消費電力	約 90 W (24 V 3.8 A)	
Weight	質量	約 11 kg	
Dimensions (WxHxD)	外形寸法	約 602 x 405 x 100.6 mm ( 本体のみ )	
Operating Conditions	Temperature 動作温度	0 °C to 40 °C (20 °C to 30 °C 推奨温度)	
	Humidity 動作湿度	30 % to 85 % (結露のないこと)	
Storage Conditions	Temperature 保存温度	-20 °C to 60 °C	
	Humidity 保存湿度	0 % to 90 %	
Video Format		信号方式	
Format	フォーマット	1080p/30 /25 /24	( SDI )
		1080i/60 /50 /48 (PsF)	( SDI / Component )
		720p/60 /50 /30 /25 /24	( SDI )
		480p/60, 575p/50	( Component )
		480i/60 , 575i/50	( SDI / Component )
		VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA	
Accessories		付属品	
AC Power Cord AC電源コード/Instruction Book 取扱説明書			

**NOTE** Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。