

仕様 Specifications

HDM-3200W

HDM-3200W 仕様

| Display | | 画像 | |
|--|------------------|--|------------------------------------|
| LCD Panel | LCD パネル | TFT-LCD | |
| Size | 画面サイズ | 31.55 inches diagonal (698.4(H) x 392.85(V) mm) | |
| Resolution | 解像度 | 1920(H) x 1080(V) | |
| Viewing Angle | 視野角 | 170° (H), 170° (V) | |
| Color | 色再現性 | 1.07B Colors (10 bit) | |
| Input / Output | | 入力 / 出力 | |
| SDI(3G/HD/SD) IN | SDI 入力 | BNC x2: | |
| SDI(3G/HD/SD) OUT | SDI 出力 | BNC x1: Loop Through | |
| ANALOG INPUT | アナログ 入力 | BNC x3: Composite CVBS S-VIDEO Y/C Component Y/Pb/Pr | |
| | | HD D-sub 15-pin x1: (HD15) RGB | |
| DVI IN | DVI入力 | DVI - I x1: Digital / Analog | |
| AUDIO IN | オーディオ入力 | φ 3.5 Stereo Jack x1(Rear) | |
| AUDIO OUT | オーディオ出力 | φ 3.5 Stereo Jack x1(Rear), φ 3.5 Stereo Jack(Headphone) x1(Front) | |
| SPEAKER | スピーカー | Buit-in Stereo Speaker (3 W + 3 W) | |
| REMOTE | リモートコントロール | 8-pin x1 | RJ45 7 GPI (USER preset functions) |
| General | | 一般 | |
| Power requirement | DC 電源 | AC 100 - 240 V | |
| Power consumption | 消費電力 | 約 118 W | |
| Weight | 質量 | 約 15 kg | |
| Dimensions (WxHxD) | 外形寸法 | 約 770 x 500 x 107.4 mm (本体のみ) | |
| Operating Conditions | Temperature 動作温度 | 0 °C to 40 °C (20 °C to 30 °C 推奨温度) | |
| | Humidity 動作湿度 | 30 % to 85 % (結露のないこと) | |
| Storage Conditions | Temperature 保存温度 | -20 °C to 60 °C | |
| | Humidity 保存湿度 | 0 % to 90 % | |
| Video Format | | 信号方式 | |
| Detection | 信号検出 | Full Automatic Detection | |
| Format | フォーマット | 1080p/30 /25 /24 (SDI) | |
| | | 1080i/60 /50 /48 (PsF) (SDI / Component) | |
| | | 720p/60 /50 /30 /25 /24 (SDI) | |
| | | 480p/60, 575p/50 (Component) | |
| | | 480i/60 , 575i/50 (SDI / Component) | |
| | | VGA, SVGA, XGA, SXGA | |
| Accessories | | 付属品 | |
| AC Power Cord AC電源コード/Instruction Book 取扱説明書 | | | |

NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。