

御仕様書

AS-1P

PROTECH®

適合カメラ Panasonicカメラ/キヤノンレンズ/フジノンレンズ（一部機種をのぞく）		
入出力	LENS コネクタ	8P：ズームレンズ接続
	CAM コネクタ	2.5φ 3P ミニジャック：Panasonic カメラ接続
	HDS コネクタ	未使用
	ZOOM TW/WT スイッチ	WIDE TELE ズームレバー回転方向切換 TW：左方向 TELE / WT：右方向 TELE
	SLOW FAST スイッチ	ズーム速度切換 SLOW：ズーム速度が遅い / FAST：ズーム速度が速い
	RET スイッチ	リターン
	REC スイッチ	RECスタート/ストップ
	ASSIGN スイッチ	RET スイッチ / REC スイッチ 切替え (グリップ部 RET スイッチは常時 RET)
	PA//C/F スイッチ	Panasonicカメラ//キヤノンレンズ/フジノンレンズ切換
一般	クランプ金具	固定ネジによりパーン棒に取り付け/角度調節可能
	使用温度	0～+40℃
	保存温度	-20℃～+60℃
	外形寸法	約 64 x 64 x 224 mm (本体) (幅x高さx奥行き)
	質量	約 0.45 kg (本体), 約 0.45 kg (取付金具)
付属品	クランプ金具/8ピンケーブル/12ピンケーブル/2.5φミニプラグケーブル/取扱説明書/保証書	

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20180419

外形寸法図

AS-1P

