

# 御仕様書

## AS-1

**PROTECH®**

適合カメラ Panasonicカメラ/LANCカメラ/キヤノンレンズ/フジノンレンズ（一部機種をのぞく）		
入出力	LENS コネクタ	8P：ズームレンズ接続
	CAM コネクタ	φ2.5 3P ミニジャック：Panasonic カメラ/LANCカメラ接続
	HDS コネクタ	12P：HDS-300(スタカメビルドアップユニット)接続
	ZOOM TW/WT スイッチ	WIDE TELE ズームレバー回転方向切替 TW：左方向 TELE / WT：右方向 TELE
	SLOW FAST スイッチ	ズーム速度切替 SLOW：ズーム速度が遅い / FAST：ズーム速度が速い
	RET スイッチ	リターン
	VTR スイッチ	RECスタート/ストップ
	ASSIGN スイッチ	RET スイッチ / VTR スイッチ 切替え (グリップ部 RET スイッチは常時 RET)
	PA/LA//C/F スイッチ	Panasonicカメラ/LANCカメラ//キヤノンレンズ/フジノンレンズ切替
一般	クランプ金具	固定ネジによりバーン棒に取り付け/角度調節可能
	外形寸法	約 64 x 64 x 224 mm (本体) (幅x高さx奥行き)
	質量	約 0.45 kg (本体), 約 0.45 kg (取付金具)
	使用温度	0℃～40℃
	保存温度	-20℃～60℃
付属品	クランプ金具/8ピンケーブル/φ2.5ミニプラグケーブル/取扱説明書/保証書	

**注意** デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

#### ■オプション

HDS-300用リモコンケーブル	12ピンケーブル HDS-300接続用
延長ケーブル	ASC-10(10m)・ASC-20(20m)・ASC-30(30m)
8P-12P変換ケーブル	8ピン→12ピン変換ケーブル(フジノン放送用レンズ対応)

# 外形寸法図

AS-1

