

御 仕 様 書

DS-40X

PROTECH[®]

仕様

DS-40X

| | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| 適用 | V-マウント Liイオン バッテリー | |
| 入力 | AC入力 | AC INPUT : AC 90 V - 240 V 50 Hz/60 Hz |
| 出力 | 充電出力 | CHARGER CH1/2/3/4 : V-マウント Liイオンバッテリーホルダー x2 x2系統 |
| | | DC 16.8 V / 4 A 各 CH(バッテリー 1台あたり) |
| | DC 出力 | BATTERY OUT : XLR 4P メス x 6 バッテリー電圧 / 合計 180 W 出力制限回路(短絡時保護)装備 1 - 5 : 各MAX. 4 A 自動復帰 6のみ : MAX. 120 W 自動復帰しない |
| | | DC OUT : XLR 4P メス x 1 DC 15 V / 4 A (60 W) |
| 一般 | 使用温度 | 0°C ~ +40°C |
| | 保存温度 | -20°C ~ +60°C |
| | 寸法 (WxHxD) | 約 133 x 169 x 248 mm |
| | 質量 | 約 2.8 kg |
| 付属品 | AC ケーブル x 1, DC ケーブル x 1, 取扱説明書, 保証書 | |

NOTE デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

DS-40X

