

御仕様書

HDM-4400

PROTECH®

Display		画面	
LCD Panel	LCD パネル	TFT-LCD Active Matrix (###)	
Size	画面サイズ	4.3 in. diagonal (93.0(H) x 55.8(V) mm) (4 Displays in a row)	
Aspect Ratio	アスペクト比	16 : 9 (16 : 10)	
Resolution	解像度	800(H) x 480(V) x 3(RGB) Effective Pixels	
Viewing Angle	視野角	###° (H), ###° (V)	
Color	色再現性	16.7M Colors (8 bit)	
Input / Output		入力 / 出力	
DC IN	DC 電源	XLR 4P male	
SDI(HD/SD) IN	SDI 入力	BNC x2 SDI IN 1/ SDI IN 2	/ 1 Screen
SDI(HD/SD) OUT	SDI 出力	BNC x1 SDI IN Input Through Output	/ 1 Screen
HDMI IN	HDMI入力	HDMI x1 / 1 Screen	
CVBS	CVBS入力	BNC x1 Composite VIDEO	/ 1 Screen
REMOTE	リモートコントロール	HD D-sub 15P x1 / 1 Screen	
AUDIO MONITOR OUT	AUDIOモニター出力	3.5φ Stereo Jack x1 Headphone(Front) / 1 Screen	
General		一般	
Power requirement	DC 電源	DC 12 V (10 V ~ 16 V)	
Power consumption	消費電力	約 48 W (4 A)	
OperatingTemperature	動作温度	0°C ~ +40°C (推奨温度 20°C ~ 30°C)	
OperatingHumidity	動作湿度	30% ~ 85% (結露のないこと)	
StorageTemperature	保存温度	-10°C ~ +40°C	
StorageHumidity	保存湿度	0% ~ 90%	
Dimensions (WxHxD)	外形寸法	480 x 88 x 61 mm (本体のみ)	
Weight	質量	約 2.4 kg (約 2.7 kg ACアダプター含む)	
Accessories		付属品	
AC Power AdaptorACアダプター/Instruction Book取扱説明書			

Video Format		ビデオ信号	
Detection	信号検出方式	Automatic Detection/Switching 自動検出/切替	
Format *	対応フォーマット	SDI / HDMI 1080p/60 /50 /30 /25 /24 1080i/60 /50 /48 (PsF) 720p/60 /50 /30 /25 /24 480i/60, 575i/50	CVBS (ANALOG Composite) NTSC, PAL, 480i/60, 575i/50
* The input signals may not be supported. 入力信号によっては 対応できない場合があります。			

NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

HDM-4400

