

御仕様書

HDS-1500
HDS-1500RT

PROTECH[®]

仕様

HDS-1500/HDS-1500RT

入出力		箱型レンズ接続(入力)	36P メス ×1	
		カメラ接続(出力)	NOR 12P メス ×1 : NORMAL SER 12P メス ×1 : SERIAL INTERFACE	
	コントロール ボックス	リモコン接続	IRIS REMOTE1(BM-30)	12P メス ×1
			IRIS REMOTE2	12P メス ×1
		タリー入力	TALLY IN	BNC ×1
			TALLY IN	6P メス ×1
		タリー 出力	TALLY OUT	BNC ×1
		REC/LOCKスイッチ	REC/LOCK	LED表示
		IRIS 調節/切替	IRIS	CAMERA/MANU/REMOTE2/ REMOTE1 切替
	DC 電源入力	DC 12V IN	XLR 4P(オス) ×1	
	リターンコネクタ ボックス (HDS-1500RT)	DC 電源入力	DC 12V IN	XLR 4P(オス) ×1
		HD-SDI 入力	SDI CAM IN	BNC ×1
		HD-SDI リターン入力	SDI RET IN	BNC ×1
		VF 出力	SDI VF OUT	BNC ×1
タリー出力		TALLY OUT	BNC ×1	
一 般	電 源	DC 12 V (10 - 18 V)		
	使用温度	0°C ~ +40°C		
	保存温度	-20°C ~ +60°C		
	外形寸法(WxHxD)	約 287 x 327 x 560 mm (本体)		
	質 量	約 8.1 kg (HDS-1500本体) / 約 #.# kg (HDS-1500RT本体)		
付属品	BNCケーブル×2 / カメラネジ 1/4 in×2 3/8 in×2 / 取扱説明書 / 保証書			

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

外形寸法図

HDS-1500/HDS-1500RT

