

# 御仕様書

---

## RM-C1

---

**PROTECH®**

適合カメラ LANCリモコン仕様 カメラ 1~3台まで接続可能		
入出力	LANCコネクタ 1/2/3	2.5φ 3P ミニジャック ×3 : LANC カメラ接続
	LANCコネクタ 4	2.5φ 3P ミニジャック ×1 : リモコンRM-C1接続
機能	REC スイッチ	録画開始/停止切替プッシュスイッチ
	LOCK ON/OFF スイッチ	RECスイッチ機能ON/OFF
	ZOOM ツマミ	回転角によりズーム速度可変 / ズーム速度HI/LO切換可
	FOCUS ツマミ	フォーカス調節/速く回転すると大きく変化する
	IRIS ツマミ	アイリス(絞り)調節
	IRIS切替スイッチ	アイリス(絞り)ツマミの回転方向の正逆切り替え。SETの位置でホワイトバランスを調節。
	ホワイトバランス スイッチ	ワンプッシュホワイトバランススイッチ : カメラのホワイトバランスセットで設定。
	MENU スイッチ	カメラのメニューを呼び出す。
	一般	外形寸法
質量		約 0.28 kg (本体)
使用温度		0 °C ~ +40°C
保存温度		-20°C ~ +60°C
付属品	LANCリモコン用 2.5φ ミニプラグケーブル/取扱説明書/保証書	

**注意** デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20180416

### ■オプション

取付金具	STF-10 : 固定ネジによりパーン棒に取り付け/角度調節可能
ラックマウント金具	HS-REM1 : RM-C1 最大5台マウント可能

