

御仕様書

RM-C2

PROTECH®

適合カメラ LANCリモコン仕様 カメラ接続可能		
入出力	LANCコネクタ	2.5φ 3P ミニジャック ×1 : LANC カメラ接続
機能	REC スイッチ	録画開始/停止切替プッシュスイッチ
	LOCK ON/OFF スイッチ	RECスイッチ機能ON/OFF
	ZOOM ツマミ	回転角によりズーム速度可変 / ズーム速度FAST/SLOW切り替え可
	FOCUS ツマミ	フォーカス調節/フォーカス速度3段階切り替え可
	IRIS ツマミ	アイリス(絞り)調節/アイリス(絞り)ツマミの回転方向の正逆切り替え可。
	ホワイトバランス スイッチ	ワンプッシュホワイトバランススイッチ : カメラのホワイトバランスセットで設定。
	MENU スイッチ	カメラのメニューを呼び出す。
	ND FILTER スイッチ	ND フィルタを機能する。
一般	外形寸法	約 80 x 120 x 44 mm (本体) (幅x高さx奥行き)
	質量	約 0.28 kg (本体)
	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
付属品	LANCリモコン用 2.5φ ミニプラグケーブル/取扱説明書/保証書	

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20180416

■オプション

取付金具	STF-10 : 固定ネジによりパーン棒に取り付け/角度調節可能
ラックマウント金具	HS-REM1 : RM-C1/RM-C2 最大5台マウント可能

