

御仕様書

RM-S1

PROTECH®

適合カメラ LANC カメラ 1~3台まで接続可能		
入出力	LANCコネクタ 1/2/3	2.5φ 3P ミニジャック ×3 : LANC カメラ接続
	LANCコネクタ 4	2.5φ 3P ミニジャック ×1 : リモコンRM-S1接続
	D-sub 9P コネクタ	コネクタ 1/2/3/4 と並列 ※コネクタ 1/2/3/4 と同時接続しないこと
機能	REC スイッチ	録画開始/停止切替プッシュスイッチ
	LOCK ON/OFF スイッチ	RECスイッチ機能ON/OFF
	ZOOM ツマミ	回転角によりズーム速度可変 / ズーム速度HI/LO切換可
	FOCUS ツマミ	フォーカス調節/速く回転すると大きく変化する
	MANU/AUTOスイッチ	フォーカス自動/手動切替プッシュスイッチ
	PUSH AUTO スイッチ	フォーカス自動プッシュスイッチ/押している間だけオートフォーカスになる
	HI/LO スイッチ	フォーカス速度高速/低速切替スイッチ
	IRIS ツマミ	アイリス(絞り)調節
	MANU/AUTOスイッチ	アイリス(絞り)自動/手動切替プッシュスイッチ
	PUSH AUTO スイッチ	アイリス(絞り)自動プッシュスイッチ/押している間だけオートアイリスになる
	HI/LO スイッチ	アイリス(絞り)調節速度高速/低速切替スイッチ
	ATW スイッチ	ホワイトバランス自動/手動切替プッシュスイッチ
	LOCK ON/OFF スイッチ	ATWスイッチ機能ON/OFF
一般	取付金具	固定ネジによりバーン棒に取り付け/角度調節可能
	外形寸法	約 80 x 120 x 44 mm (本体) (幅x高さx奥行き)
	質量	約 0.28 kg (本体), (取付金具 約 0.45 kg)
	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ 60°C
付属品	2.5φミニミニプラグケーブル/3.5φミニプラグケーブル/取扱説明書/保証書	

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20180416

■オプション

取付金具	STF-10 : 固定ネジによりバーン棒に取り付け/角度調節可能
ラックマウント金具	HS-REM1 : RM-S1 最大5台マウント可能

