

御仕様書

ST-7JV

PROTECH®

仕様

ST-7JV

入出力	DC IN	DC IN(12V) : XLR 4P ×1
		V マウントリチウムイオンバッテリー入力 ×1
	DC OUT	DC OUT(12V) : XLR 4P ×1
		DC OUT(12V/8.4V) : MINI 4P ×1
		XLR 4P(キヤノン 4P) 出力はショートしても、 MINI 4P はカメラへ電源を送り続ける保護回路を搭載 ライト使用可能
一 般	BNC 延長端子	BNC-BNC ×3
	カメラネジ	1/4 インチカメラネジ回転防止付 ×1 予備 ×1
	ショルダーパッド	ジャストフィットショルダーパッド採用
	使用温度	0°C~40°C
	保存温度	-20°C~60°C
	外形寸法	153×240×449mm(幅 × 高さ × 奥行き)
	質量	約 1.5Kg
付属品	取扱説明書 / 保証書	

※DC OUT (12V/8.4V) MINI 4P コネクタ
ピンアサイン

1	DC 12V (G)
2	DC 8.4V (G)
3	DC 8.4V (+)
4	DC 12V (+)

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・ DC-JVC1 電源供給用ケーブル ・ VST-14 三脚ベース
-------	---

外形寸法図

ST-7JV

