

御仕様書

ST-7RCME20

PROTECH®

入力	DC 入力	DC 12V IN: XLR 4P オス × 1
		Vマウント: (Vマウントバッテリーホルダー) × 1
出力	DC 出力	DC 12V OUT: CAMTAP ×2 バッテリーホルダー部 ハンドル先端部: VF I/F Box用 *1
		DC 12V OUT: XLR 4P メス ×1 カメラ用 (MAX 3A)
		DC 12V OUT: MINI 4P メス ×1 レコーダー用
一般	BNCコネクタ	BNC-BNC中継コネクタ × 3
	カメラネジ	1/4 インチカメラネジ
	ショルダーパッド	ジャストフィットショルダーパッド採用
	操作温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
	寸法 (W×H×D)	約 174 × 240 × 415 mm
	質量	約 2.4 kg
付属品	カメラ用電源ケーブル, VF I/F Box用電源ケーブル, BNCケーブル, 取扱説明書, 保証書	

*1 CAMTAP出力2箇所のいずれかがショートしても、保護回路により、XLR 4P、MINI 4Pからはカメラ、レコーダー等への電源供給が可能。

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20180416

