

**御 仕 様 書**

---

**VC-700**

---

***PROTECH***<sup>®</sup>

入力	SDI 入力	12G/6G/3G/1.5G SDI IN	INPUT 1/2/3/4 : BNC x4
	DC入力	DC 12V IN	DC 12V IN : XLR 4P オス x1 DC 12V IN : Vマウントバッテリーインターフェース x1
出力	SDI 出力	12G/6G/3G/1.5G SDI OUT	OUTPUT 1/2/3/4 : BNC x4
	DC 出力	DC 12V OUT	DC 12V OUT : Vマウントカメラインターフェース x1
一般	DC 電源		DC 12 V ( DC 8 V ~ 15 V )
	消費電力		約 5 W Max.
	動作温度(推奨温度)		0°C ~ +50°C ( +20°C ~ +30°C )
	動作湿度		30% ~ 85% ( 結露のないこと )
	保存温度		-20°C ~ +60°C
	保存湿度		0% ~ 90%
	外形寸法		約 92 x 140 x 56 mm ( 本体/突起部含まず )
質量		約 520 g ( 本体 )	
付属品	取扱説明書/保証書		

**NOTE** Features, design and specifications are subject to change without notice.  
デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

#### 4K 変換モード <Input▶Output>

入出力信号	4K 変換モード	INPUT入力コネクタ▶OUTPUT出力コネクタ	
Quad Link▶Single Link	QL 3G▶SL 12G	INPUT 1/2/3/4	▶OUTPUT 1 1系統
	QL 1.5G▶SL 6G	INPUT 1/2/3/4	▶OUTPUT 1 1系統
Quad Link▶Dual Link	QL 6G▶DL 12G	INPUT 1/2/3/4	▶OUTPUT 1/3 1系統
	QL 3G▶DL 6G	INPUT 1/2/3/4	▶OUTPUT 1/4 1系統
Dual Link▶Single Link	DL 6G▶SL 12G	INPUT 1/2 / 3/4	▶OUTPUT 1 / 3 2系統
	DL 3G▶SL 6G	INPUT 1/2 / 3/4	▶OUTPUT 1 / 4 2系統
	DL 1.5G▶SL 3G	INPUT 1/2	▶OUTPUT 1 1系統
Single Link▶Quad Link	SL 12G▶QL 3G	INPUT 1	▶OUTPUT 1/2/3/4 1系統
	SL 6G▶QL 1.5G	INPUT 1	▶OUTPUT 1/2/3/4 1系統
Dual Link▶Quad Link	DL 12G▶QL 6G	INPUT 1/3	▶OUTPUT 1/2/3/4 1系統
	DL 6G▶QL 3G	INPUT 1/4	▶OUTPUT 1/2/3/4 1系統
Single Link▶Dual Link	SL 12G▶DL 6G	INPUT 1 / 3	▶OUTPUT 1/2 / 3/4 2系統
	SL 6G▶DL 3G	INPUT 1 / 4	▶OUTPUT 1/2 / 3/4 2系統
	SL 3G▶DL 1.5G	INPUT 1	▶OUTPUT 1/2 1系統

# 外形寸法図

VC-700

