HDM-3200

32インチ フルHDモニター

HDM-3200

定価: 568,000円

●付属品:ACケーブル/取扱説明書/保証書



- ・ブライト/コントラストの調整が可能
- ・フロントタリー(RED/GREEN)点灯可能
- ·RED/BLUE/GREEN/MONO表示可能
- ・フロントタリー(RED/GREEN)点灯可能
- ・ヘッドホンジャック/内部スピーカー搭載
- •測定器機能
- •マーカー表示可能
- ・ゼブラ表示機能





LCDパネルタイプ	TFT-LCD
パネルサイズ	32 in. diagonal
画面サイズ	698(H) x 393(V) mm
アスペクト比	16:9
解像度	1920(H) x 1080(V)
視野角	170° (H)), 170° (V)
色再現性	1.07B colors (10 bit)
入力/出力	
SDI 入力	BNC x1 (Auto Detecting HD/SD)
SDI 出力	BNC x1 SDI(HD/SD) IN 1 Input Through output
リターン入力	BNC x1 (Auto Detecting HD/SD)
HDMI 入力	HDMI x1
HDMI 出力	HDMI x1 HDMI IN Input Through output
カメラ 入力	D-Sub 15P x1 Analog HD component (Y/G, PB/B, PR/R)
オーディオ出力	XLR 3-pin male ×2 Output signal level = - 20dBu
オーディオモニター出力	3.5φ Stereo Jack x1
モニタースピーカー	Stereo : speaker x2 Built-in
タリー	
タリー信号入力	BNC x2 TALLY 1 : Green(2 V- 4 V)/ Red(4.1 V- 5 V)/ OFF(0 V- 2 V)
	TALLY 2: Red(Short)/OFF(Open)
タリー表示	Front ×1 (Green / Red), Rear ×1 (Red, OFF/L/H Selectable)
一般	
質量	approx. 13 kg (without accessories)(付属品を除く)
外形寸法	approx. 770 x 490 x 80 mm (excluding protrusions)(突起部を含まず)
消費電力	approx. 70 W
動作温度	0°C to +40°C (+32 to +104°F) (Recommendation:+20°C to +30°C)(推奨温度)
動作湿度	30% to 85% (no condensation)(結露のないこと)
保存温度	-10°C to +40°C (-14 to +104°F)
保存湿度	0% to 90%