



オプション Option

片耳オープンエア型インカムヘッドセット
Single-ear open-air headset

DL-400

19,800 円 (税込 21,780 円)

オープンエア型片耳ヘッドセット。(ダイナミックタイプ)



片耳密閉型インカムヘッドセット
Single-ear sealed headset

DL-510

12,800 円 (税込 14,080 円)

密閉型片耳ヘッドセット。(ダイナミックタイプ)



両耳密閉型インカムヘッドセット
Binaural Sealed Headset

DL-560

17,800 円 (税込 19,580 円)

密閉型両耳ヘッドセット。(ダイナミックタイプ)



**ケーブルによる電源供給可能
有線式インターカムステーション**

Power can be supplied by XLR-3P cable

Wired intercom station

インターカムベースステーション

Intercom base station
対讲基站

※ 5 グループ× 8 台 合計最大 40 台接続
5 groups x 8 units total max. 40 units connected

CFD-700S 定価: 358,000 円 (税込 393,800 円)

●付属品: AC アダプター / 取扱説明書 / 保証書

主な特長 ●インターカムベースステーション ●本体内置スピーカー ●CFD-500 シリーズへの電源供給が可能 ●タリーコネクタ装備

Features ● Intercom base station ● Built-in speaker ● Power supply to CFD-500series wired intercom ● Tally connector installed

Specifications <主な仕様> ● INPUT/OUTPUT <入力 / 出力> / Line Input/Output : BNCx2 x5Line / PROGRAM AUDIO MIX Input : XLR 3P female x1 -10 dB / Microphone : XLR 3P female x1 Impedance 600 Ω / Headset : XLR 4P male x1 / DC POWER input : DC 12V(11V-18V) 15W : XLR 4P male x1 / TALLY IN : HD D-sub 15Px1 x5Line : BNCx1 x5Line / TALLY OUT : HD D-sub 15Px1 x5Line : φ 3.5 Mini Jackx1 x5Line ● GENERAL <一般> / Size 寸法 (WxHxD) : 430x44x220 mm / Weight 質量 : 3.5 kg ● ACCESSORY <付属品> / AC Adaptor / Rack Mount Bracketx1 set



XLR3P ケーブルで簡単接続

親機を必要とせず、CFD-500TW を 2 台以上と XLR3 ピンケーブルのみですぐに全員同時通話が始められます。ケーブル延長最長 2 km まで最大 10 台まで接続可能です。接続形態は、カスケード接続でも、スター接続でも、またその混在でも自由に可能。フレキシブルなシステム構築が XLR3 ピンケーブルだけで可能です。

有線接続により安全確実コミュニケーション

Safe and accurate communication by wired connection

有線式インターカムシステム CFD-500TW は舞台撮影をはじめ、あらゆる分野での撮影で活躍します。無線式と異なり、いかなる会場でも安心・安全・安定してお使い頂くことが出来ます。

大声が出せないイベントでは特に威力を発揮、使いやすい有線式インターカムが、音声による意思伝達をより確実・効率的に実現します。

単三乾電池 2 本で 100 時間以上通話可能

More than 200 hours of talk time with 2 AA batteries

プロテックの超低消費電力設計技術により、従来の常識を覆す、単三乾電池 2 本で 100 時間以上の連続運用を可能にしました。何日にもわたる収録が続く日程でも電池寿命を心配する事無く、安心してご使用頂くことが出来ます。

クリアな音質 Clear sound

人の音声を聞きやすくするためのイコライザー回路搭載。クリアな音質を確保しています。ヘッドホンボリュームの操作で、様々な現場にあわせたボリューム調整が可能です。

本体内置スピーカー・ヘッドセット端子

CFD-700S のフロントパネルには、スピーカーとヘッドセットコネクタを装備、フレキシブルトークマイク MC-808 を装着すれば、ヘッドセット無しでのセンター指令オペレーションが可能です。

CFD-500TW に電源の供給が可能

本体背面の 1~5 グループの BNC コネクタに、CFD-500TW 用の電源が接続された各グループ毎に供給されます。これにより CFD-500TW の電池を心配することなく長時間運用が可能です。

タリーコネクタ装備 Tally connector

プロテックスイッチャーをはじめ、各社のスイッチャーの TALLY を CFD-500TW に送ることができます。TALLY からの信号により 1~5 のグループの TALLY を点灯させることができます。この機能をマルチカメラシステムのタリー表示として使用可能、小型ハンディカメラで簡単にイベント収録が構築できます。本体 CALL スイッチによるコール信号としても使用可能です。

タリー表示ユニット

Tally unit
TALLY 装置

TU-10A 定価: 10,000 円 (税込 11,000 円)

●付属品: BNC と 3.5 φ ミニジャック変換コネクタ (FD-400A との接続用) / 取扱説明書



主な特長 ●タリーユニット

Features ● Tally unit

Specifications <主な仕様> ● INPUT/OUTPUT <入力 / 出力> / TALLY IN : BNCx1 / TALLY Indicator : Indicator LED x3 ● GENERAL <一般> / Size (WxHxD) 寸法 : 50x62x34 mm / Weight 質量 : 120 g