

御仕様書

RM-P250

PROTECH[®]

適合カメラ Panasonic カメラ (一部機種をのぞく)		
入出力	ZOOM コネクタ	2.5φ 3P ミニミニジャック : Panasonic カメラ接続
	FOCUS IRIS コネクタ	3.5φ 4P ミニジャック : Panasonic カメラ接続
機能	ZOOM ツマミ	(VR) WIDE(左)-TELE(右)
	FOCUS ツマミ	(VR) NEAR(左)-FAR(右) フォーカス調節 自動/手動切替スイッチ付き
	CONTROLツマミ	(VR) NARROW-WIDE フォーカス調節範囲幅可変
	NEAR LIMITツマミ	(VR) NEAR-FAR フォーカス調節範囲の移動
	IRIS ツマミ	(VR) CLOSE(左)-OPEN(右) アイリス調節 自動/手動切替スイッチ付き
	CONTROLツマミ	(VR) NARROW-WIDE アイリス調節範囲幅可変
	NEAR LIMITツマミ	(VR) CLOSE-OPEN アイリス調節範囲の移動
	REC スイッチ	録画開始/停止プッシュスイッチ/LOCKスイッチでスイッチ機能停止
一般	取付金具	取付金具(別売)によりバーン棒に取り付け/角度調節可能
	外形寸法	約 80 x 120 x 42 mm (本体) (幅x高さx奥行き)
	質量	約 0.28 kg (本体), (取付金具 約 0.45 kg)
	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
付属品	2.5φミニミニプラグケーブル/ 3.5φミニプラグケーブル/取扱説明書/保証書	

注意 デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

20180416

■オプション

取付金具	STF-10 : 固定ネジによりバーン棒に取り付け/角度調節可能
ラックマウント金具	HS-REM1 : RM-P250 最大5台マウント可能

