

御仕様書

FD-300A

PROTECH®

入出力	形式	BNC有線式インターカム
	ラインインピーダンス	22Ω
	伝送距離	最長 2 km
	調整機能	マイクレベル、ヘッドホンレベル
	入出力コネクタ	ライン : BNCコネクタx2 ヘッドセット : 3.5φミニジャック リモート/外部電源用 : ミニ4ピン
	ヘッドセット	マイク : ECM
		ヘッドホン : 35Ω 密閉型
使用電源	消費電力	約 0.09 W
	電源	内部 : 9 V 006Px1 外部 : 8 ~ 18 V DC
一般	使用温度	0°C ~ +40°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C
	質量	約 260 g
	寸法(WxHxD)	63 x 37 x 131 mm
付属品		ヘッドセット、 9V 006Px1、 取扱説明書、保証書

[注意] デザイン・仕様は、予告なく変更することがあります。

■オプション

TD-200	トークスイッチ ; 押している間だけ通話可能
TD-300	トークスイッチ + ミニ4P電源ケーブル
TA-300	ソニーカメラアタッチメント ; 場合により金具が必要です。
FD-800S	インターカムステーション
BNC-10M	BNC-BNC10mケーブル
BNC-30M	BNC-BNC30mケーブル
BNC-100M	BNC-BNC100mケーブル
BND-1M	FD-800Sから電源を供給するケーブル
FL-310	インターカムヘッドセット

外形寸法図

FD-300A

